



ODE PASSIE

DE ODE GIETVLOER DIE TOT DE VERBEELDING SPREEKT.

DE PARELMOERGLANS VAN DE PASSIE GIETVLOER IS
UITGESPROKEN EN TOCH SUBTIEL. VOOR WIE STIJL,
GLAMOUR EN RUST IN ZIJN INRICHTING WIL BRENGEN.

Kleuren

De Passie gietvloer wordt bij u thuis handmatig gemengd. Het mengsel wordt daarna met speciaal gereedschap over de vloer verdeeld zodat de parelmoerstructuur ontstaat. Sommige delen zien er qua parelmoerstructuur rustig uit, andere delen ogen drukker. Een monster van dit systeem geeft slechts een indicatie van de te realiseren werkelijkheid en zal in de praktijk daarvan altijd afwijken. De Passie gietvloer wordt geleverd in 10 kleuren zoals vermeld op onze website www.odeaandevloer.nl

Eigenschappen

De Passie gietvloer is slijtvast, 100% UV bestendig, blijvend elastisch, geluiddempend, warmtegeleidend, naadloos & vloeistofdicht en eenvoudig te reinigen.

Toepassing

Woonhuizen, appartementen, showrooms, winkels, hotels en kantoren. De Passie vloer is in alle ruimten toepasbaar.

Reiniging

Periodiek swifferen, stofzuigen en moppen met een vochtige doek en of dweil is voldoende. Indien de Ode gietvloer conform ons reinigingsadvies wordt uitgevoerd dan zal de functionaliteit en de esthetische van de gietvloer lang behouden blijven.

Vloerverwarming

Een Ode gietvloer is zeer geschikt voor vloerverwarming. De warmte van de vloerverwarming wordt gemakkelijk doorgegeven. Dit betekent een snellere opwarmtijd en dus lagere energiekosten.

Geluidsdemping

Een Ode gietvloer biedt een goede geluidsdemping. Voor appartementen heeft Ode een akoestische ondervloer ontwikkeld die voldoet aan 14 dB contactgeluidsverbetering.

Materiaal

De Passie gietvloer bestaat uit herwinbare verantwoorde grondstoffen op basis van plantaardige biopolymeren, gewonnen uit plantenzaden. De Passie gietvloer is recyclebaar, vrij van vluchtige organische stoffen en oplosmiddelen, uitvoerig getest, ISO gecertificeerd en voldoet aan de strengste (inter)nationale bouwnormen.

Productie

De Passie gietvloer wordt duurzaam in Nederland geproduceerd. Achter ons bedrijf staat Bolidt Kunststoftoepassing B.V., een onderneming met meer dan 50 jaar wereldwijde ervaring in de industriële markt. Bolidt is innovatief en duurzaam.

Aanbrengen

De Passie gietvloer wordt op locatie in 4 lagen aangebracht in een gemiddelde laagdikte van 3 mm. Tot een oppervlakte van 400 m² hebben onze eigen vakmensen 5 dagen nodig voor het aanbrengen van de gietvloer. Nadat de laatste laag is aangebracht kan de gietvloer na 12 uur belopen en 48 uur belast worden.

Ondergrond

Zandcement dekvloeren moeten vlak zijn aangebracht. Het vochtpercentage in de vloer mag niet meer bedragen dan 2,5%. Anhydrievloeren moeten vlak zijn aangebracht. Het vochtpercentage in de vloer mag niet meer bedragen dan 0,5%. Houten vloeren moeten (door derden) afgetimmerd worden met Multiplex-, of gipsvezel platen zoals bijv. Fermacell. Op tegelvloeren, marmer en hardstenen vloeren kan de Ode gietvloer aangebracht worden mits deze goed vastzitten.