



## ODE PUUR

DE ODE GIETVLOER IN ZIJN ZUIVERSTE VORM.  
ÉÉN VOLLE, EGAL KLEUR DIE DIRECT UW GEHELE  
INTERIEUR EEN SPECIFIEKE STIJL EN SFEER GEEFT.  
MET DE PUUR GIETVLOER CREËERT U EEN STRAK,  
KLASSIEK OF EEN JUUST MODERN INTERIEUR.

### **Kleuren**

De Puur gietvloer wordt geleverd in 30 heldere, egale kleuren waarmee u eindeloos kunt combineren, zoals vermeld op onze website [www.odeaandevloer.nl](http://www.odeaandevloer.nl)

### **Eigenschappen**

De Puur gietvloer is slijtvast, 100% UV bestendig, blijvend elastisch, geluiddempend, warmtegeleidend, naadloos, vloeistofdicht en eenvoudig te reinigen.

### **Toepassing**

Woonhuizen, appartementen, showrooms, winkels, hotels en kantoren. De Puur gietvloer is geschikt voor alle ruimten.

### **Reiniging**

Periodiek swiffen, stofzuigen en moppen met een vochtige doek en of dweil is voldoende. Indien de Ode gietvloer conform ons reinigingsadvies wordt uitgevoerd dan zal de functionaliteit en de esthetica van de gietvloer lang behouden blijven.

### **Vloerverwarming**

Een Ode gietvloer is zeer geschikt voor vloerverwarming. De warmte van de vloerverwarming wordt gemakkelijk doorgegeven. Dit betekent een snellere opwarmtijd en dus lagere energiekosten.

### **Geluidsdemping**

Een Ode gietvloer biedt een goede geluidsdemping. Voor appartementen heeft Ode een akoestische ondervloer ontwikkeld die voldoet aan 14 dB contactgeluidsverbetering.

### **Materiaal**

De Puur gietvloer bestaat uit herwinbare verantwoorde grondstoffen op basis van plantaardige biopolymeren, gewonnen uit plantenzaden. De Puur gietvloer is recyclebaar, vrij van vluchtige organische stoffen en oplosmiddelen, uitvoerig getest, ISO gecertificeerd en voldoet aan de strengste (inter)nationale bouwnormen.

### **Productie**

De Puur gietvloer wordt in Nederland duurzaam geproduceerd. Achter ons bedrijf staat Bolidt Kunststoftoepassing B.V., een onderneming met meer dan 50 jaar wereldwijde ervaring in de industriële markt. Bolidt is innovatief en duurzaam.

### **Aanbrengen**

De Puur gietvloer wordt op locatie in 4 lagen aangebracht in een gemiddelde laagdikte van 3 mm. Tot een oppervlakte van 400 m<sup>2</sup> hebben onze eigen vakmensen 5 dagen nodig voor het aanbrengen van de gietvloer. Nadat de laatste laag is aangebracht kan de gietvloer na 12 uur belopen en 48 uur belast worden.

### **Ondergrond**

Zandcement dekvloeren moeten vlak zijn aangebracht. Het vochtpercentage in de vloer mag niet meer bedragen dan 2,5%. Anhydrietvloeren moeten vlak zijn aangebracht. Het vochtpercentage in de vloer mag niet meer bedragen dan 0,5%. Houten vloeren moeten (door derden) afgetimmerd worden met Multiplex-, of gipsvezel platen zoals bijv. Fermacell. Op tegelvloeren, marmer en hardstenen vloeren kan de Ode gietvloer aangebracht worden mits deze goed vastzitten.