



ODE PASTA

DE GIETVLOER MET BETONLOOK-EFFECT

WARM, SPANNEND EN GEBASEERD OP NATUURLIJKE BASISKLEUREN. DE AARDSETINTEN GEVEN DEZE ODE GIETVLOER EEN STRAKKE BETONLOOK-EFFECT.

Kleuren

De Pasta gietvloer wordt volgens een vast kleurenconcept handmatig gemengd. Het mengsel wordt daarna over de vloer verdeeld zodat er een zogenaamde kleurmenging ontstaat wat resulteert in een Betonlook-Effect. Sommige delen zien er qua kleurmenging of kleurmenging rustig uit, andere delen ogen drukker. Een monster van de Pasta gietvloer geeft slechts een indicatie; de gietvloer kan er in de praktijk altijd anders uitzien. De Pasta gietvloer wordt geleverd in 18 kleuren zoals vermeld op onze website www.odeaandevloer.nl

Eigenschappen

De Pasta gietvloer is duurzaam, 100% UV bestendig, slijtvast, blijvend elastisch, akoestisch, naadloos, vloeistofdicht en eenvoudig te reinigen.

Toepassing

Woonhuizen, appartementen, showrooms, winkels, hotels en kantoren. De Pasta gietvloer is geschikt voor alle ruimten.

Reiniging

Periodiek swifferen, stofzuigen en moppen met een vochtige doek en of dweil is voldoende. Indien de Ode gietvloer conform ons reinigingsadvies wordt uitgevoerd dan zal de functionaliteit en de esthetische van de gietvloer lang behouden blijven.

Vloerverwarming

Een Ode gietvloer is zeer geschikt voor vloerverwarming. De warmte van de vloerverwarming wordt gemakkelijk doorgegeven. Dit betekent een snellere opwarmtijd en dus lagere energiekosten.

Geluidsdemping

Een Ode gietvloer biedt een goede geluidsdemping. Voor appartementen heeft Ode een akoestische ondervloer ontwikkeld die voldoet aan 14 dB contactgeluidsverbetering.

Materiaal

De Pasta gietvloer is een plantaardige polyurethaan (PU) vloer en bestaat uit herwinbare verantwoorde grondstoffen op basis van plantaardige biopolymeren, gewonnen uit plantenzaden. De Pasta gietvloer is recyclebaar, vrij van vluchtige organische stoffen en oplosmiddelen, uitvoerig getest, ISO gecertificeerd en voldoet aan de strengste (inter)nationale bouwnormen.

Productie

De Pasta gietvloer wordt in Nederland duurzaam geproduceerd. Achter ons bedrijf staat Bolidt Kunststoftoepassing B.V., een onderneming met meer dan 50 jaar wereldwijde ervaring in de industriële markt. Bolidt is innovatief en duurzaam.

Aanbrengen

Met als uitgangspunt een vlakke zandcement dekvloer, wordt de Pasta gietvloer op locatie in 5 lagen aangebracht in een gemiddelde laagdikte van 3 mm. Voor het aanbrengen van een gietvloer hebben onze eigen uitvoerders ca. 5 dagen nodig. Nadat de laatste laag is aangebracht kan de gietvloer na 12 uur belopen en 48 uur belast worden.

Ondergrond

Zandcement dekvloeren moeten vlak zijn aangebracht. Het vochtpercentage in de vloer mag niet meer bedragen dan 2,5%. Anhydrievloeren moeten vlak zijn aangebracht. Het vochtpercentage in de vloer mag niet meer bedragen dan 0,5%. Houten vloeren moeten (door derden) afgetimmerd worden met Multiplex-, of gipsvezel platen zoals bijv. Fermacell. Op tegelvloeren, marmer en hardstenen vloeren kan de Ode gietvloer aangebracht worden mits deze goed vastzitten.